



Tepelná čerpadla pro novostavby
a nízkoenergetické domy

Daikin Altherma 3 H

Vyřízení
dotace
ZDARMA

Proč zvolit tepelné čerpadlo Daikin?



Čerpadla vyrábíme v Evropě (také v ČR)
a pro evropské klima.



Specializujeme se jen na tepelná
čerpadla. Tradice bezmála 100 let.



Naše čerpadla zajistí vytápění, ohřev
vody i chlazení.



Jsou úsporná a spolehlivá. Ušetříte
až 60 % nákladů na energie.



Jsou tichá, dokonce nejtichší na trhu.



Jsou ekologická. Ušetříte minimálně
75 % emisí CO₂

Pořídte si tepelné čerpadlo s dotací až 180 000 Kč a snižte své účty za energie

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda je ideální volbou, když chcete vyměnit zdroj vytápění, ale ne celou topnou soustavu.

S vysokoteplotními tepelnými čerpadly řady Altherma 3 se můžete bez problémů připojit i ke starým radiátorům.

Vnitřní jednotku vysokoteplotního čerpadla si můžete zvolit

- › závěsnou,
- › volně stojící s integrovaným zásobníkem na vodu o objemu 180 nebo 230 l,
- › případně jednotku ECH₂O o objemu 300 nebo 500 l, kterou lze připojit na tepelné solární panely.

Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

Onecta je snadné a intuitivní. Můžete si nastavit svůj časový plán i sledovat spotřebu zařízení.

**záruka
7 let**



	Daikin Altherma 3 R MT (8/10/12 kW)	Daikin Altherma 3 H MT (8/10/12 kW)	Daikin Altherma 3 H HT (14/16/18 kW)
Pracovní rozsah TČ	-25 °C	-25 °C	-28 °C
Sezónní účinnost při podlahovém vytápění (35 °C – dle EN14511 – mírné klima)	A+++	A+++	A+++
Sezónní účinnost při vytápění radiátory (55 °C dle EN14511 – mírné klima)	A++	A++	A++
Max. výstupní teplota vody při -15 °C pouze TČ	+65 °C	+65 °C	+70 °C
Max. výstupní teplota vody při -25 °C pouze TČ	+63 °C	+60 °C	+65 °C
Hlučnost jednotky vytápění Akustický výkon (dB dle EN14825)	56	53	54
Hlučnost jednotky vytápění Akustický tlak v 1 m (dBA)	41,1	44	44/44/48
Připojení vnitřní a venkovní jednotky	Chladivový split	Hydrosplit	Hydrosplit

Váš partner pro odbornou konzultaci
a montáž výrobků Daikin



Více informací o produktech