

Tepelná čerpadla pro novostavby
a nízkoenergetické domy

Daikin Altherma 3 R



Vyřízení
dotace
ZDARMA

Proč zvolit tepelné čerpadlo Daikin?



Čerpadla vyrábíme v Evropě (také v ČR)
a pro evropské klima.



Specializujeme se jen na tepelná
čerpadla. Tradice bezmála 100 let.



Naše čerpadla zajistí vytápění, ohřev
vody i chlazení.



Jsou úsporná a spolehlivá. Ušetříte
až 60 % nákladů na energie.



Jsou tichá, dokonce nejtichší na trhu.



Jsou ekologická. Ušetříte minimálně
75 % emisí CO₂

Pořídte si tepelné čerpadlo s dotací až 180 000 Kč a snížete své účty za energie

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda je univerzální systém, který nejlépe funguje v novějších domech či v domech využívajících moderní topná tělesa. Jeho předností je kromě vysoké spolehlivosti také snadná instalace.

Vnitřní jednotku nízkoteplotního čerpadla si můžete zvolit

- › závěsnou,
- › volně stojící s integrovaným zásobníkem na vodu o objemu 180 nebo 230 l,
- › případně jednotku ECH₂O o objemu 300 nebo 500 l, kterou lze připojit na tepelné solární panely.

Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

Onecta je snadné a intuitivní. Můžete si nastavit svůj časový plán i sledovat spotřebu zařízení.



	Daikin Altherma 3 R (4/6/8 kW)	Daikin Altherma 3 R (11/14/16 kW)
Pracovní rozsah TČ	-25 °C	-25 °C
Sezónní účinnost při podlahovém vytápění (35 °C – dle EN14511 – mírné klima)	A+++	A+++
Sezónní účinnost při vytápění radiátory (55 °C dle EN14511 – mírné klima)	A++	A++
Max. výstupní teplota vody při -7 °C pouze TČ	+58 °C	+60 °C
Max. výstupní teplota vody při -15 °C pouze TČ	+55 °C	+49 °C
Hlučnost jednotky vytápění Akustický výkon (dB dle EN14825)	58/60/62	62
Hlučnost jednotky vytápění Akustický tlak v 1 m (dBA)	44/47/49	48
Pojízení vnitřní a venkovní jednotky	Chladivový split	Chladivový split

Váš partner pro odbornou konzultaci
a montáž výrobků Daikin



Více informací o produktech