

DAIKIN | Uni-rollup 850 x 2000 mm



Vzduchem chladené tepelné čerpadlo, scroll, inverter

EWYT-CZP

- Rozsah výkonu od 16 do 90 kW
- Rozšířené provozní limity u verzi pro vytápění i chlazení
- Technologie plného řízení invertorem
- Spirálové kompresory s DC invertorem
- Vysoce účinné axiální ventilátory s DC invertorem
- Sada čerpadla s invertorem, nízký i vysoký zdvih
- Optimalizovaný kondenzátor z Cu-Al

www.daikin.cz

Vzduchem chladené tepelné čerpadlo, scroll, inverter

EWYT-CZP

- Rozsah výkonu od 16 do 90 kW
- Rozšířené provozní limity u verzi pro vytápění i chlazení
- Technologie plného řízení invertorem
- Spirálové kompresory s DC invertorem
- Vysoce účinné axiální ventilátory s DC invertorem
- Sada čerpadla s invertorem, nízký i vysoký zdvih
- Optimalizovaný kondenzátor z Cu-Al

www.daikin.cz

Vzduchem chladené tepelné čerpadlo, scroll, inverter

EWYT-CZP

- Rozsah výkonu od 16 do 90 kW
- Rozšířené provozní limity u verzi pro vytápění i chlazení
- Technologie plného řízení invertorem
- Spirálové kompresory s DC invertorem
- Vysoce účinné axiální ventilátory s DC invertorem
- Sada čerpadla s invertorem, nízký i vysoký zdvih
- Optimalizovaný kondenzátor z Cu-Al

www.lorem-ipsam.cz

Vzduchem chladené tepelné čerpadlo, scroll, inverter

EWYT-CZP

- Rozsah výkonu od 16 do 90 kW
- Rozšířené provozní limity u verzi pro vytápění i chlazení
- Technologie plného řízení invertorem
- Spirálové kompresory s DC invertorem
- Vysoce účinné axiální ventilátory s DC invertorem
- Sada čerpadla s invertorem, nízký i vysoký zdvih
- Optimalizovaný kondenzátor z Cu-Al

www.lorem-ipsam.cz